

Yingliソーラーstringロジック表(住宅用)

マルチstring型パワーコンディショナー

屋内外兼用マルチstring型パワーコンディショナー 5.5kWタイプ (YL-PSM55L2)

太陽電池モジュール	最小直列枚数 (1回路目)	最小直列枚数 (2回路目以降)	最大直列枚数	最大入力 回路数	合計入力枚数範囲
YL270P-29b (多結晶YGE60cellシリーズ270 W)	3枚	3枚	10枚	4回路	3枚 ~ 25枚
YL275P-29b (多結晶YGE60cellシリーズ275 W)	3枚	3枚	10枚		3枚 ~ 25枚
YL280P-29b (多結晶YGE60cellシリーズ280 W)	3枚	3枚	10枚		3枚 ~ 24枚
YL280D-30b (単結晶YLM60cellシリーズ280 W)	3枚	3枚	10枚		3枚 ~ 24枚
YL285D-30b (単結晶YLM60cellシリーズ285 W)	3枚	3枚	10枚		3枚 ~ 24枚
YL290D-30b (単結晶YLM60cellシリーズ290 W)	3枚	3枚	10枚		3枚 ~ 23枚
YL310D-30b (単結晶YLM60cellシリーズ310 W)	2枚	2枚	10枚		2枚 ~ 22枚
YL315D-30b (単結晶YLM60cellシリーズ315 W)	2枚	2枚	10枚		2枚 ~ 21枚
YL335D-30b 1/2 (単結晶YLM120cell Half Cellシリーズ335 W)	2枚	2枚	9枚		2枚 ~ 20枚
YL340D-30b 1/2 (単結晶YLM120cell Half Cellシリーズ340 W)	2枚	2枚	9枚		2枚 ~ 20枚
YL365D-34b 1/2 (単結晶YLM120cell Half Cellシリーズ365 W)	2枚	2枚	9枚		2枚 ~ 18枚
YL370D-34b 1/2 (単結晶YLM120cell Half Cellシリーズ370 W)	2枚	2枚	9枚		2枚 ~ 18枚
YL350CG2530F-1 (PANDA Bifacial60cellシリーズ350 W)	2枚	2枚	10枚		2枚 ~ 19枚
YL355CG2530F-1 (PANDA Bifacial60cellシリーズ355 W)	2枚	2枚	10枚		2枚 ~ 19枚
YL360CG2530F-1 (PANDA Bifacial60cellシリーズ360 W)	2枚	2枚	9枚		2枚 ~ 19枚
YL360CG2530F-1 1/2 (PANDA Bifacial120cellシリーズ360 W)	2枚	2枚	9枚		2枚 ~ 19枚
YL365CG2530F-1 1/2 (PANDA Bifacial120cellシリーズ365 W)	2枚	2枚	9枚		2枚 ~ 18枚
YL375CG2530F-1 1/2 (PANDA Bifacial120cellシリーズ375 W)	2枚	2枚	9枚		2枚 ~ 18枚