

## Yingliソーラーstringロジック表(産業用 過積載対応)

## マルチstring型パワーコンディショナ

## 屋内外兼用パワーコンディショナ 9.9kW/10kWタイプ (PVS9R9T200C-SA/PVS010T200C-SA)

太陽電池モジュール	最小直列枚数 (1回路目)	最小直列枚数 (2回路目以降)	最大直列枚数	最大入力 回路数	合計入力枚数範囲
YL270P-29b (多結晶YGE60cellシリーズ270 W)	5枚	5枚	14枚	6回路	5枚 ~ 84枚
YL275P-29b (多結晶YGE60cellシリーズ275 W)	5枚	5枚	14枚		5枚 ~ 84枚
YL280P-29b (多結晶YGE60cellシリーズ280 W)	5枚	5枚	14枚		5枚 ~ 84枚
YL335P-35b (多結晶YGE72cellシリーズ335 W)	5枚	5枚	11枚		5枚 ~ 66枚
YL340P-35b (多結晶YGE72cellシリーズ340 W)	4枚	4枚	11枚		4枚 ~ 66枚
YL345P-35b (多結晶YGE72cellシリーズ345 W)	4枚	4枚	11枚		4枚 ~ 66枚
YL280D-30b (単結晶YLM60cellシリーズ280 W)	5枚	5枚	13枚		5枚 ~ 78枚
YL285D-30b (単結晶YLM60cellシリーズ285 W)	5枚	5枚	13枚		5枚 ~ 78枚
YL290D-30b (単結晶YLM60cellシリーズ290 W)	5枚	5枚	13枚		5枚 ~ 78枚
YL310D-30b (単結晶YLM60cellシリーズ310 W)	5枚	5枚	13枚		5枚 ~ 78枚
YL315D-30b (単結晶YLM60cellシリーズ315 W)	5枚	5枚	13枚		5枚 ~ 78枚
YL335D-30b 1/2 (単結晶YLM120cell Half Cellシリーズ335 W)	5枚	5枚	13枚		5枚 ~ 78枚
YL340D-30b 1/2 (単結晶YLM120cell Half Cellシリーズ340 W)	5枚	5枚	13枚		5枚 ~ 78枚
YL365D-34d 1/2 (単結晶YLM120cell Half Cellシリーズ365 W)	5枚	5枚	13枚		5枚 ~ 78枚
YL370D-34d 1/2 (単結晶YLM120cell Half Cellシリーズ370 W)	5枚	5枚	13枚		5枚 ~ 78枚
YL400D-36b 1/2 (単結晶YLM144cell Half Cellシリーズ400 W)	4枚	4枚	11枚		4枚 ~ 66枚
YL405D-36b 1/2 (単結晶YLM144cell Half Cellシリーズ405 W)	4枚	4枚	10枚		4枚 ~ 60枚
YL410D-36b 1/2 (単結晶YLM144cell Half Cellシリーズ410 W)	4枚	4枚	10枚		4枚 ~ 60枚
YL435D-40d 1/2 (単結晶YLM144cell Half Cellシリーズ435 W)	4枚	4枚	11枚		4枚 ~ 66枚
YL440D-40d 1/2 (単結晶YLM144cell Half Cellシリーズ440 W)	4枚	4枚	11枚		4枚 ~ 66枚
YL445D-40d 1/2 (単結晶YLM144cell Half Cellシリーズ445 W)	4枚	4枚	10枚		4枚 ~ 60枚
YL350CG2530F-1 (PANDA Bifacial60cellシリーズ350 W)	5枚	5枚	13枚		5枚 ~ 78枚
YL355CG2530F-1 (PANDA Bifacial60cellシリーズ355 W)	5枚	5枚	13枚		5枚 ~ 78枚
YL360CG2530F-1 (PANDA Bifacial60cellシリーズ360 W)	5枚	5枚	13枚		5枚 ~ 78枚
YL360CG2530F-1 1/2 (PANDA Bifacial120cellシリーズ360 W)	5枚	5枚	13枚		5枚 ~ 78枚
YL365CG2530F-1 1/2 (PANDA Bifacial120cellシリーズ365 W)	5枚	5枚	13枚		5枚 ~ 78枚
YL370CG2530F-1 1/2 (PANDA Bifacial120cellシリーズ370 W)	5枚	5枚	12枚		5枚 ~ 72枚